



**ABWASSER-UND
UMWELTECHNIK GMBH**

Panholzerweg 20
4030 Linz

Tel.: 0664 / 1 53 72 46

Fax: 0732 / 66 88 38

info@abwasser-uwat.at

www.abwasser-uwat.at

RSK 78/110-VA9-BNC

Kompakt-System - Schwenkkopfkamera

Schiebekamera mit BNC- Ausgang, passend zu jedem Steuergerät, Fernsehgerät, PC oder Laptop mit Video Eingang. Unser Profi- System z.B. für die Industrie, Abfluss- und Kanalleitungen bis hin zur Sanierung.

- **DIGITALES KAMERASYSTEM**
- **EXTREM ROBUST**
- **PROFESSIONELL**
- **PRAKTISCH**



Metereinblendung im Bild

Fernbedienung für
Kameraschwenkkopf

Ausrichtbare Arme
für Tastatur und TFT-Monitor

TFT-Monitor auf
Kugelgelenk mit
Digital-Video recorder
(Option)

Kameraköpfe steckbar
und austauschbar, z.B. mit
Axial-Kamerakopf RIK 55/70

Zuschaltbare Rücklaufbremse
verhindert ungewolltes
Abrollen des Schiebekabels

Aushängbares Schiebekabel
zum sicheren Transport des
Kamerakopfes im Haspelkorb

Akku mit Ladestandsanzeige
(Option)

Neigbare Tastatur
mit Schutzfolie (Option)

Steckbares
Schiebekabel zum
leichten Wechsel

Haspelräder für den
leichteren Transport

Hochwertige
Edelstahlhaspel

Kompakt- System - Schwenkkopfkamera

RSK 78/110-VA9-BNC

- mit 60 Meter Schiebekabel, Art. Nr.: 78110.016
- mit 80 Meter Schiebekabel, Art. Nr.: 78110.017

 100 - 300 mm  $\geq \varnothing$ 100 mm, 87°

KAMERAKOPF, Modell: RSK 78/110

PROFI-HASPEL RIK-VA9-BNC

- stabile, standfeste Haspel aus Edelstahl
- wasserdichte und kugelgelagerte Achse
- 60 / 80 Meter hochflexibles Schiebekabel (9mm \varnothing)
- vorbereitet für steckbare Kameraköpfe
- zuschaltbare Rücklaufbremse (verhindert ungewolltes Abrollen des Schiebekabels)
- Haspelräder für den leichten Transport
- störungsfreier Schleifring
- spritzwassergeschützte Steuerbox
- integrierte elektronische Meterzählung
- Handfernsteuerung

Stromversorgung: 230 / 115 V AC

Stromversorgung Akku: 12 V DC

Gewicht: max. 24 kg (bei Vollausrüstung)

OPTIONEN

Art. Nr.:

Akku-Einheit	●	9090.010
Dateneinschreibung zur Metereinblendung	●	9090.003
Dateneinschreibung zur Metereinblendung + PC Schnittstelle (RS232)	●	9090.004
TFT-Monitor 5,6" im Alu-Gehäuse auf einem stabilen Kugelgelenk	●	9090.009
TFT-Monitor 5,6" (9090.009) mit integriertem Digital-Videorecorder	●	9090.022

ZUBEHÖR

Art. Nr.:

Verstellbarer Zentrierwagen ab \varnothing 150mm - 300mm	●	7070.045
Steckbarer Ortungssender (33 kHz)	●	7070.050
Steckbarer Ortungssender (512 Hz)	●	7070.051
Axial-Kamerakopf RIK 55/70 mit permanent aufrechtem Bild (Rollmatic)	●	5570.001



RSK 78/110 - Technische Daten

- steckbarer Kamerakopf in Alu-Edelstahlkombination (78 mm Durchmesser, 110 mm Länge)
- hochauflösendes Farbkameramodul (470 Linien)
- optimale Bildqualität, eindrucksvolle Farbwiedergabe
- Kamera mit DSP (Digital Signal Processing)
- Bild-Sensor: 1/4" Farb-CCD
- Weitwinkelobjektiv: 130°
- Schwenkbereich: +/- 110°
- endlose Rotation
- professionell mit Rutschkupplung
- dimmbares LED-Kaltlicht (18 highpower LED's)
- wasserdicht bis 1,5 bar
- automatischer Horizontausgleich
- automatische 0-Stellung
- automatische 90° Links/Rechts Schwenk-Funktion
- automatische 360° Inspektions-Funktion
- Innendruck-Überwachung
- elektrische Fernfokussierung
- Monitoreinblendungen:
 - Rotationswinkel
 - Schwenkwinkel
 - Innendruck in bar
 - Alarmfunktion bei Druckabfall
- TV-System: PAL / NTSC
- Gewicht: ca. 800 Gramm