



**ABWASSER-UND  
UMWELTECHNIK GMBH**

Panholzerweg 20  
4030 Linz

Tel.: 0664 / 1 53 72 46

Fax: 0732 / 66 88 38

info@abwasser-uwat.at

www.abwasser-uwat.at

# RSK 78/110-VA9-BNC

## Kompakt-System - Schwenkkopfkamera

**Schiebekamera** mit BNC- Ausgang, passend zu jedem Steuergerät, Fernsehgerät, PC oder Laptop mit Video Eingang. Unser Profi- System z.B. für die Industrie, Abfluss- und Kanalleitungen bis hin zur Sanierung.

- **DIGITALES KAMERASYSTEM**
- **EXTREM ROBUST**
- **PROFESSIONELL**
- **PRAKTISCH**



Metereinblendung im Bild

Fernbedienung für  
Kameraschwenkkopf

Ausrichtbare Arme  
für Tastatur und TFT-Monitor

TFT-Monitor auf  
Kugelgelenk mit  
Digital-Video recorder  
(Option)

Kameraköpfe steckbar  
und austauschbar, z.B. mit  
Axial-Kamerakopf RIK 55/70

Zuschaltbare Rücklaufbremse  
verhindert ungewolltes  
Abrollen des Schiebekabels

Aushängbares Schiebekabel  
zum sicheren Transport des  
Kamerakopfes im Haspelkorb

Akku mit Ladestandsanzeige  
(Option)

Neigbare Tastatur  
mit Schutzfolie (Option)

Steckbares  
Schiebekabel zum  
leichten Wechsel

Haspelräder für den  
leichteren Transport

Hochwertige  
Edelstahlhaspel

# Kompakt- System - Schwenkkopfkamera

## RSK 78/110-VA9-BNC

- mit 60 Meter Schiebekabel, Art. Nr.: 78110.016
- mit 80 Meter Schiebekabel, Art. Nr.: 78110.017

 100 - 300 mm   $\geq \varnothing$  100 mm, 87°

### KAMERAKOPF, Modell: RSK 78/110

#### PROFI-HASPEL RIK-VA9-BNC

- stabile, standfeste Haspel aus Edelstahl
- wasserdichte und kugelgelagerte Achse
- 60 / 80 Meter hochflexibles Schiebekabel (9mm Ø)
- vorbereitet für steckbare Kameraköpfe
- zuschaltbare Rücklaufbremse (verhindert ungewolltes Abrollen des Schiebekabels)
- Haspelräder für den leichten Transport
- störungsfreier Schleifring
- spritzwassergeschützte Steuerbox
- integrierte elektronische Meterzählung
- Handfernsteuerung

Stromversorgung: 230 / 115 V AC

Stromversorgung Akku: 12 V DC

Gewicht: max. 24 kg (bei Vollausrüstung)

#### OPTIONEN

Art. Nr.:

Akku-Einheit	●	9090.010
Dateneinschreibung zur Metereinblendung	●	9090.003
Dateneinschreibung zur Metereinblendung + PC Schnittstelle (RS232)	●	9090.004
TFT-Monitor 5,6" im Alu-Gehäuse auf einem stabilen Kugelgelenk	●	9090.009
TFT-Monitor 5,6" (9090.009) mit integriertem Digital-Videorecorder	●	9090.022

#### ZUBEHÖR

Art. Nr.:

Verstellbarer Zentrierwagen ab $\varnothing$ 150mm - 300mm	●	7070.045
Steckbarer Ortungssender (33 kHz)	●	7070.050
Steckbarer Ortungssender (512 Hz)	●	7070.051
Axial-Kamerakopf RIK 55/70 mit permanent aufrechtem Bild (Rollmatic)	●	5570.001



### RSK 78/110 - Technische Daten

- steckbarer Kamerakopf in Alu-Edelstahlkombination (78 mm Durchmesser, 110 mm Länge)
- hochauflösendes Farbkameramodul (470 Linien)
- optimale Bildqualität, eindrucksvolle Farbwiedergabe
- Kamera mit DSP (Digital Signal Processing)
- Bild-Sensor: 1/4" Farb-CCD
- Weitwinkelobjektiv: 130°
- Schwenkbereich: +/- 110°
- endlose Rotation
- professionell mit Rutschkupplung
- dimmbares LED-Kaltlicht (18 highpower LED's)
- wasserdicht bis 1,5 bar
- automatischer Horizontausgleich
- automatische 0-Stellung
- automatische 90° Links/Rechts Schwenk-Funktion
- automatische 360° Inspektions-Funktion
- Innendruck-Überwachung
- elektrische Fernfokussierung
- Monitoreinblendungen:
  - Rotationswinkel
  - Schwenkwinkel
  - Innendruck in bar
  - Alarmfunktion bei Druckabfall
- TV-System: PAL / NTSC
- Gewicht: ca. 800 Gramm